



美国AMCO系列产品

美国仪表公司 (AMCO) 成立于1836年, 自19世纪初美国天然气产业开始蓬勃发展时, 美国仪表公司既已位居气体调压、计量、控制设备制造与供应方面的领导地位, 至今已有一百六十多年的发展历史, 美国仪表公司将世界最先进的气体调压、计量、控制设备与技术推广至全球, 因此适用于厨房炒炉、燃烧器前端调压使用。



特点:

- ◆ 可选配多种弹簧, 配合不同出口压力要求;
- ◆ 特大放散口;
- ◆ 铝质外壳, 坚固耐用;
- ◆ 预留压力测试及监控接口;
- ◆ 快速连接器容易检修;
- ◆ 有内部放散、超压切断、低压切断、超压低压切断、监控调压等多种功能供选择。

技术参数

系列	1200	1800B2	1800	2000	3000	1800-HC	1800PFM	AFV
型号	1203B(0)	1803B2(01)	1803(0)	2003(0)	3000(0)	1800B2-HC	1803PFM	AFV-300
	1213B(01)	1813B2(01)	1803M(01)	2003M(M)	3010(M)	1813B2-HC	1803MPFM	AFV-600
	1213B2(01)	1843B2(013)	1813B(01)	2023(02)		1843B2-HC	1883PFM	
	1243B(013)	1853B2(0123)	1843(03L)	2083(03)		1883B2-HC	1883MPFM	
	1283B(03)	1883B2(03)	1843B(013)	2083(03M)		1853B2-HC	1803CPB2	
	1253BJ(01J)	1893B2(03)	1853B2(0123)	2093(023)		1893B2-HC	1883CPB2	
	1293BJ(0J)	1853B2J(01J)	18853B(023L)			1813C-HC		
		1893B2J(0J)	1883(03)		1843C-HC			
		1843B1L(02L)	1893(023)		1853C-HC			
口径	1/2", 3/4", 1"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1 1/2", 2"	1 1/2", 1 1/4" 2", 3", 4"	1 1/4"	1 1/2", 2"	2", 3" 4", 6"
最大进压	8.6KG	8.6KG	10KG	10KG	2KG	8.6KG	8.6KG	104KG
出口压力	1.25-34.5kpa	0.87-13.8kpa	0.87-34.5kpa	3.45-103.4kpa	0.5-13.9kpa	0.87-13.8kpa	3.45-206.9kpa	1.25-63kg
最大流量	70	70	733	566	2265	130	1699	748700
连接形式	螺纹	螺纹	螺纹/法兰	螺纹/法兰	螺纹 法兰	螺纹	螺纹/法兰	法兰
安全装置(选配)	0,1,3,J	0,1,2,3,1,L	0,1,2,3,L,M	0,2,3, M	0,1	0,1,2,3,1,J	0,3	0,2,3

注: 0-基本调压器 1-全量内部放散 2-低压切断 (UPS0) J-外挂高压切断 L-限量放散 M-监控调压器选择美国仪表公司制造的调压器时, 需要考虑四个主要条件: 入口最大和最小压力、出口压力范围、标准流量、连接尺寸。

温馨提示: 产品所列有限, 如需了解更多请直接与我司联系或登陆网站索取资料!